

ELEVACIÓN_V07 1:20

CORTE V07 1:20

PLANTA_V07 1:20

ELEVACIÓN V08 1:20

CORTE V08 1:20

PLANTA_V08 1:20

ELEVACIÓN M02 1:20

CORTE M02 1:20

PLANTA_M02 1:20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MATERIALES

PUERTAS Y MAMPARAS

P-02 Puerta blanca lisa contraplacada de madera en ambas caras e incluso en canto: latedo e inferior. Precabada y barnizada, con marco de madera 50mm. Medidas: 0,60 x 2,40m; Tirador circular de metal acabado mate; Bisagras inoxidable 4" x 4" x 1, cerradura pomo para baño acabado en acero mate; Tope para puerta tipo tornillo acabado cromado.

UNIDADES NECESARIAS EN EL PROYECTO: 30 UNIDADES

M-02 03 hojas de cristal templado de 10mm (UND) colocadas verticalmente con sistema corredizo standard con carpintería de aluminio de 3mm con sección tubular rectangular y acabado en acero mate y medidas: 3.00m x 0.10m x 0.075m
Complementos:
2010 Bata superior de aluminio para puerta corrediza

7010 Riel superior de aluminio para puerta corredera
7160 zocalo de aluminio para puerta corredera de 10mm con chapa de pico recto
7120 zocalo de aluminio para cristal fijo de mampara 10mm
Tirador HDL-633 de acabado en acero inoxidable pulido.
UNIDADES NECESARIAS EN EL PROYECTO: 03 UNID

VENTANAS

V-03 2 hojas fijas de cristal templado de 10mm (UND) colocadas verticalmente, con una tercera hoja seccionada en 3 paños para ventana proyectante en el paño central. Ambas enmarcadas con aluminio de 7.5cm de sección tubular rectangular con medidas: 3.00m x 0.10m x 0.075m. Medidas del paño proyectante: 1.00m x 1.00m x 0.10m. Medidas de los paños fijos indicadores: 2.00m x 1.00m x 0.01m.

x. 0.01m, medidas de los paños liles verticales: 3.00m x 1.00m x 0.01m
UNIDADES NECESARIAS EN EL PROYECTO: 12 UNID. Complementos por marca o
similares: Brazos de extensión uidinese DA35/14-400, 14-650 Y 14-900 en color
anodizado natural mate (03) Manijas uidinese 735 en color anodizado natural mate
(03); Cierre 7969 izquierdo y derecho para ventanas con pegado en silicona
estructural en sistema de piel de vidrio; Burilete transparente de doble
contacto (DC-142-02) y burilete negro 4mm (C-446X13mm) de cuña.

V-04 1 hoja de cristal templado de 10mm seccionada en dos partes y colocada verticalmente, el paño superior de hoja lisa con medidas: 1,00m x 2,70m x 0,01m el paño inferior con medida para doble contacto con aluminio de sección rectangular y hoja templada de 1,00m x 1,00m x 0,075m. Medidas del paño 1,00m x 1,60m x 0,10m. Complementos por marca o similares: Brazos de extensión udineses D435/14-00, 14-650 Y 14-900 en color anodizado natural mate (03). Manijas udineses 735 en color anodizado natural mate (03). Cierre 7969 izquierdo derecho para ventanas con pegado en silicona estructural en sistema de piel de delfin; Buleite transparente para doble contacto (DC-142-02) y buleite negro 4mm (C-446X13mm) de curia.

UNIDADES NECESARIAS EN EL PROYECTO: 12 UNID

V-05 1 hoja fija de cristal templado de 10mm batiante con un solo pivot central a eje colocado de forma vertical con medidas: 3.00m x 0.30m sin alfeizar. Complementos de marca o similares: Riel superior para ventana pivotante 10mm con sección

1 hoja fija de cristal templado de 10mm colocado de forma vertical con medidas 4.50m x 0.70m x 0.01min alfeizar, enmarcado con aluminio de sección tubular rectangular y medidas: 2.00m x 0.10m x 0.075. Complementos de masas o similares.

rectangular y medidas: 3.00m x 1.10m x 0.075. Complementos de marca o similares
7120 Riel superior de aluminio para cristal fijo de mampara
7230 Riel inferior de aluminio para cristal fijo de mampara. Incorporar perfiles de
hermeticidad de aluminio
UNIDADES NECESARIAS EN EL PROYECTO: 12 UNID

ELEVACIÓN V04 1:20

CORTE V04 1:20

PLANTA V04 1:20

DETALLE A_V07 1:2

DETALLE B_V07 1:2

DETALLE B M02 1:2

DETALLE B_M02 1:2

DETALLE B_V08 1:2

DETALLE A V08 1:2