



LEYENDA SENALETICA		
SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA
	SALIDA DERECHA DE PEATONES	1,80
	SALIDA IZQUIERDA DE PEATONES	1,80
	ZONA DE SEGURIDAD	1,80
	SALIDA	1,80
	SALIDA POR ESCALERA	1,80
	ZONA DE SEGURIDAD	EN PISO
	TABLERO PELIGRO ELECTRICO Y SUBESTACION	1,80
	LUCES DE EMERGENCIA	2,20
	GABINETE CONTRA INCENDIO	1,20
	BOTON/SIRENA-ALARMA CINCUENIO	2,40
	EXTINTOR	1,20
	EN CASO DE INCENDIO PRESIONE ALARMA	1,80
	BOTIQUEIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1,50
	NO USAR EN CASO DE SISMO O INCENDIO	1,80

- FLUIDO MAYOR
- FLUIDO MENOR
- CERRA PUERTAS AUTOMATICO
- ROCIADOR TIPO SPRINKLER
- DETECTOR DE HUMO

- ESPECIFICACIONES G.C.I.
- GABINETE TIPO MANTILADO
  - MANTILADO DE LONA REFORZADA Ø 1-1/2" X 30m.
  - PIRON DE BRONCE A CHORRO Y MANTILADO ANGULAR DE BRONCE Ø 1-1/2"
  - BASTIDOR METALICO.
  - EXTINTOR 10LBS. UNIFORMES.

- ESPECIFICACIONES SST-ROCIADORES
- PRESION SALIDA ROCIADOR 0.7 BAR
  - DIAMETRO DE ROCIADOR 1/2"
  - ABERTURA FLUIDO ROCIADOR 57°C
  - AREA DE ACCION 16 m2
  - ALTURA DE INSTALACION A 0.30 DE TIPO PENDIENTE/COINTE
  - TIPO DE RIESGO ORDINARIO GRUPO 1