EMPALME CON LÁMINA M-01

EMPALME CON LÁMINA M-01

EMPALME CON LÁMINA M-04

EMPALME CON LÁMINA M-04

Tabiquería de Drywall

Tabiquería de Drywall

Baranda metálica con malla protectora

Presurización

Instalaciones

Ventilación

[18] ESCALERA EMERGENCIA
N.P.T +0.90

[17] PATIO SECUNDARIO
N.P.T +0.90

Proyección Viga metálica

Proyección Viga metálica

Proyección Viga metálica

[19] CUBÍCULO LIMPIEZA
N.P.T +0.90

Placa de CA° f'c 240kg/cm2

Placa de CA° f'c 240kg/cm2

Placa de CA° f'c 240kg/cm2

[13] FRIGORÍFICO
N.P.T +0.90

[12] DESPENSA
N.P.T +0.90

[14] BAR-DESPACHO
N.P.T +0.90

[16] SALA REUNIONES 1
N.P.T +0.90

[15] INGRESO SECUNDARIO
N.P.T +0.40

Baranda metálica con cristal templado

Baranda metálica con cristal templado

Pendiente 4%

Pendiente 4%

N.P.T +0.525

N.P.T +0.90

Proyección doble altura

Proyección Viga metálica

Proyección Viga metálica

Proyección Viga metálica

Código	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre de ambiente	Frigorífico	Bar-despacho	Ingreso secundario	Sala reuniones 1	Patio secundario	Esc. emergencia	Cubículo limpieza	Pérgola
Pisos: Madera laminada	○	●	○	○	○	○	○	●
Pisos: Parquet Plastificado	○	●	○	●	○	○	○	○
Pisos: Microcemento	●	○	○	○	○	●	●	○
Pisos: Terrazo proyectado	○	○	○	●	○	○	○	○
Pisos: Piedra natural	○	○	○	○	●	○	○	○
Pisos: Cerámico	○	○	○	○	●	○	○	○
Muros: Albañilería confinada	●	●	●	●	●	●	●	●
Muros: Panel Drywall	○	○	○	○	○	○	○	●
Muros: Muro palomero	○	○	●	●	○	○	○	○
Muros: Adobe	○	○	○	○	○	○	○	○
Zócalo h=0.90: Madera	○	○	○	○	○	○	○	●
Zócalo h=0.90: Piedra	○	○	●	○	●	○	○	○
Zócalo h=0.90: Cerámico	○	○	○	○	○	○	○	○
Pintura: Pintura para pared	●	○	○	○	○	●	●	○
Pintura: Estuco gris plata	○	●	●	●	●	○	○	●
Coberturas: Vigas metal / Placa colab./CA°	●	●	●	●	●	●	●	●
Coberturas: Viguetas, correas, osb o madera	○	○	○	○	○	○	○	○
Coberturas: Cielo Raso	○	●	○	●	○	○	●	●
Contrazócalo: Cerámico	●	○	○	○	○	○	○	○
Contrazócalo: Piedra	○	○	○	○	○	○	○	○
Contrazócalo: Madera	○	●	○	●	○	○	○	○

Código de Vano	Medida: Ancho	Altura	Alfeizer	Marco: Madera	Metal	Aluminio	Hoja: Material: Vidrio Templado	Vidrio Laminado	Vidrio Antibalas	Tipología: Número: Batiente	Corrediza	Fijo
P-02	2.00	2.60	---	●	○	○	○	○	○	●	○	○
P-04	2.64	2.60	---	●	○	○	○	○	○	●	○	○
P-05	1.50	2.20	---	○	●	○	○	○	○	●	○	○
P-06	0.80	2.20	---	●	○	○	○	○	○	●	○	○
P-07	0.70	2.20	---	●	○	○	○	○	○	●	○	○
V-16	6.90	3.00	0.90	○	○	●	○	○	○	○	●	○

MATERIALIDAD MUROS

Albañilería Confinada: Muro no estructural de ladrillo colocado de cabeza,sujetos a columnas confinadas y separadas 2.5cm de la estructura metálica.

Panel Drywall: Muro de drywall superboard de espesor 21mm. se usarán paneles de 2440mmx1220mm colocados sobre una subestructura de parantes metálicos.

Muro Palomero: Muro de ladrillo de 30x30 con aparejo palomero, dejando un espacio libre cada dos ladrillos, en las filas superiores se adelantará y retrasará 15cm.

Adobe: Muro de adobe con revestimiento de yeso.

MATERIALIDAD PISOS

Madera laminada: Chapa de madera de espesor aprox de 4.5 mm pegada sobre un lado del sustrato, con una conexión de machihembrado pulido y cubierto con laca.

Microcem: Microcemento trabajado in situ acabado mate, color gris.

Terraz. proyectado: Terrazo proyectado o continuo TERRACON 2mm espesor.

Piedra nat: Piso de madera laminada 7mm espesor color roble castaño.
Piedra laja de corte y color natural, pegada al suelo mediante mortero de cemento.
Piedra laja de corte rectangular color negro, pegada al suelo mediante mortero de cemento con junta de 5mm.

Cerámico: Piso de cerámico tipo diamante negro de 45x45cm con juntas de 5mm y fragua de color gris o similar.

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ARQUITECTO

CENTRO DE CONVENCIONES:

INTERVENCIÓN PATRIMONIAL COMO APORTE AL PROCESO DE REVERSIÓN DE LA OBSOLESCENCIA DEL COLEGIO 27 DE DICIEMBRE

"CCL"

ELABORADO POR:
ELSA ESTEFANI CALDERÓN GIL

ASESOR:
ARQ. GONZALO MAURICIO ECHEANDÍA VANDERGHEM
CAP 005523

DESCRIPCION:
M-01. MATERIALIDAD
PLANTA PRIMERA

ESCALA: 1/50
Nº LAMINAS: M-03
FECHA: JULIO-2020