


59.80



Tipo: Halux
Características: equipo
fluorescente con rejilla
empotrable. Con balastro
electrónico




Tipo: Halux
 Características: equipo
 fluorescente con rejilla
 adosable. Rejilla de
 aluminio. Con balasto
 electrónico




5 Tipo: GU10 , potencia máxima
de 100 w
Material: Aluminio .
Instalación : Empotrable pared



Tipo: Led
Material: Aluminio y policarbonato .



Nombre: Tapa ciega
Tipo: Klik (placas armadas)



Nombre: Bticino (tomacorrientes doble)



Nombre: Bticino (tomacorriente
doble con tierra 15 A blanco
Modus Plus Bticino)

SIMBOLO

ÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
	TUBERÍA EMPOTRADA EN TECHO 2x2,5mm ² -20 mmPVC-U
	TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO 2x2,5mm ² -20 mmPVC-U
	LINEA CON 3x2,5mm ² -20 mmPVC-U
	INTERCONEXIÓN AUTOMÁTICA TERMOMAGNETICO
	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO
	ARREFACTO DE ALUMBRADO CIRCULAR PARA EMPOTRAR CON LAMPARAS DE 250W
	ARREFACTO DE ALUMBRADO CIRCULAR PARA ADOSCOS CON LAMPARAS DE 250W
	ARREFACTO DE ALUMBRADO LOCALIZADO DIRECCIONAL CON LAMPARAS DE 250W
	ARREFACTO DE ALUMBRADO CON DOS LAMPARAS DE 125W
	ARREFACTO DE ALUMBRADO CON UNA LAMPARA DE 250W
	SALIDA PARA BRAGUETE EN PARED
	SALIDA STOP LIGHT CON LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 W
	CAJA DE PASE CON TAPA CIEGA
	CAJA DE PASE PARA ALIMENTADORES
	TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE C/TIERRA
	TOMACORRIENTE DOBLE TOMA CON TOMA DE TIERRA, A INSTALAR A 0,40 m del
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE
	BANCO DE INTERRUPTORES (X,Y) ARREFACTOS A CANTIDAD DE 10



**ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA**

**TESIS PARA
OPTAR EL TITULO DE
ARQUITECTO**

**NUEVA PLAZA MERCADO PARA EL
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL
EL EXCOLISEO DE LA CIUDAD DE CHICLA
EN LA AV.BALTA ENTRE LA CALLE ARICA
Y JUAN FANNING**

"NPMOCIN"

FIORELLA PATRICIA PITA CASTILLO

ARQ^a MARIA DEL ROSARIO
BALCAZAR LLINCO

REIPCIÓN:

ELECTRICAS
STAND DE VENTAS